ZWEIPOSITIONSFÖRDERER

MIT DREHUNG

- **Mechanische Studien**
- **Realisierungen**
- **Verkabelung**
- **Steuerungen**

Der Förderer CR600 ist für die Aufnahme von Kartons aus anderen Förderern ausgelegt und gewährleistet einen reibungslosen Transport und eine präzise Positionierung für die Kontrolle (Außenmaße: 710 x 680 x 850 mm).

Es besteht aus einer Struktur aus Aluminiumprofilen, einer Drehplatte, Förderrollen und einem pneumatischen Hebesystem.

Die Struktur ruht auf vier festen Füßen, die Stabilität während des Betriebs gewährleisten, und am Ende des Förderers ist ein Anschlag integriert, um den Karton vor dem Anheben zu positionieren.

Das Halten und Drehen des Kartons erfolgt über einen Drehteller, der auf einem Kranz montiert ist und eine flüssige und präzise manuelle Drehung ermöglicht.

Der Hub von 40 mm wird durch einen pneumatischen Zylinder gewährleistet, der über einen Hebelverteiler gesteuert und durch Buchsen und Kugellager geführt wird, wodurch eine stabile und ruckfreie Bewegung gewährleistet ist.

Diese Konstruktion benötigt keine Stromversorgung: Es ist lediglich ein Anschluss an eine Druckluftquelle erforderlich.

Nach Abschluss der Kontrolle kann die Plattform mit dem Hebel abgesenkt werden, sodass der Karton vom Förderband in beide Richtungen weiterbefördert werden kann.

MERKMALE:
- **Außenmaße: 710 x 680 x 850 mm**
- **Drehteller auf Krone montiert**
- **Anhebung durch Pneumatikzylinder**
- **Stromversorgung nur mit Druckluft, ohne Strom**

Ref : 3884

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com

Leistung hinzugefügt 18/08/25

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com