



Extralog 3.0

Spannfutter-Abzieher

● **Mechanische Studien**

● **Realisierungen**

● **Verkabelung**

● **Steuerungen**

Mit dem ExtraLog lassen sich Hülsen, auf die Papierrollen aufgewickelt sind, automatisiert und sicher abziehen. Die Anlage ist mit einer robusten Abziehzeuge ausgestattet, die auf einem beweglichen Schlitten montiert ist.

Ein Auflagetisch mit höhenverstellbarer Platte ermöglicht die perfekte Ausrichtung der LOG-Achse gegenüber dem mechanischen Abzieher. Diese ergonomische Einstellung erfolgt manuell durch den Bediener mithilfe eines Handrads.

Die Anlage muss an das 220-V-Einphasen-Stromnetz sowie an eine Druckluftversorgung mit 5 bar angeschlossen werden.

Das Vorhandensein der Rolle wird ebenfalls überprüft, sodass der Zyklus automatisch gestartet werden kann.

Der Serienwechsel und die Anpassung an ein neues Format erfolgen manuell. Die Anlage verfügt über einen „Garagenmodus“, mit dem der Schlitten zurückgeschoben werden kann, um den Zugang zu den drei austauschbaren, produktbezogenen Elementen (Zentriervorrichtung, die 3 Spannbacken und die Maske) zu erleichtern.

Der Bediener kann die zum Entnehmen erforderliche Kraft direkt auf dem Bildschirm im oberen Bereich ablesen. Im Menü kann er zudem die maximale und minimale Kraft der verschiedenen Zyklen einsehen.

Die Sicherheit wird durch eine überwachte Schutzhaube gewährleistet, die mit einem frontseitigen Lichtvorhang gekoppelt ist, der die Bewegungen im Falle eines Eindringens sofort unterbricht.

EIGENSCHAFTEN:

- **Verarbeitungskapazität (Ø des Holzstücks): 80 mm bis 205 mm**
- **Im Lieferumfang enthaltene Werkzeuge: 4 komplette Spannfutter-Sätze (Ø 25, Ø 38, Ø 41, Ø 46)**
- **Mobilität: Kompaktes Gestell (2100 x 1650 x 500 mm) auf 4 Rollen mit Feststellbremsen**



Ref : 3940

Leistung hinzugefügt 10/07/26



CEREST

20 Rue des Frères Lumière
68000 Colmar - FRANCE



MAIL

cerest@cerest.com



TELEFONISCH

+33 (0)3.89.21.02.56



INTERNET

www.cerest.com