CEREST
Ingénierie Industrielle - Machines spéciales



Schweissvorrichtung

Beton-Schalungsplatte

Mechanische Studien **Realisierungen** **Verkabelung** **Steuerungen**

Die Schweissvorrichtung wird zur Herstellung von Betongussplatten verwendet.

Das **Spannen** der verschiedenen Elemente erfolgt durch **Hydraulikzylinder** und manuelles Spannen.

Die **Ergonomie** des Arbeitsplatzes wurde speziell so gestaltet, dass der Schweißer unter den besten Bedingungen arbeiten kann. (Arbeitshöhe, Zugang,...)

Das Hydraulikaggregat befindet sich unter dem Tisch (für Wartungsarbeiten **leicht** abnehmbar), keine Hindernisse auf dem Boden.

Die Kontrolle der gefährlichen Bewegungen ist weit von der Lehre entfernt (Kontrolltafel außerhalb des gefährlichen Bereichs, die von einem **Scanner** gesichert wird).

Die Flexibilität der Vorrichtung erlaubt es, eine große Anzahl verschiedener Modelle (Größenvarianten) herzustellen und gleichzeitig den Zeitaufwand für den Serienwechsel so gering wie möglich zu halten (Hydraulikkupplungen, Farbkennzeichnung, Positionierstifte, ...)

EIGENSCHAFTEN :

- **Hydraulische Klemmen**

(45 Aktoren)

- **Schalungsplatte Breite : 1.2m**
- **Schalungsplatte Höhe : 1 bis 3m**
- **36 möglische Konfigurationen**
- **Gewischt : 7T**

Gesamtabmessung : 3.80 x 1.90m


CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com









Ref : 3400
Leistung hinzugefügt 16/09/20

CEREST
20 Rue des Frères Lumiere
68000 Colmar - FRANCE

MAIL
cerest@cerest.com

TELEFONISCH
+33 (0)3.89.21.02.56

INTERNET
www.cerest.com